

Degreaser

DÉTERGENT DÉGRAISSANT POUR LE LAVAGE DES SOLS EN BÉTON

PRODUIT DESTINÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL - RÉVISION : 9 JANVIER 2020

Degreaser est un détergent dégraissant amélioré formulé pour nettoyer de nombreux types de surfaces et éliminer les saletés les plus tenaces, y compris celles résultant d'activités industrielles. Degreaser a un pH élevé (11.5) et il est en mesure de pénétrer en profondeur dans les pores du support pour éliminer les résidus d'huile, la saleté, les efflorescences, les agents polluants ou à base de pétrole. Degreaser peut être utilisé comme alternative écologique aux détergents acides pour un nettoyage de base en vue de préparer les surfaces avant l'application d'Evercrete Pavishield® ou avant la pose de revêtements en ciment. Degreaser est biodégradable, écologique et il représente une alternative sûre au lavage avec des produits acides.

Avantages

- Forte alcalinité pour un nettoyage en profondeur.
- Dégraissant
- Ne contient pas de solvant.
- Facile à utiliser.
- Pénètre en profondeur.
- Élimine les résidus polluants.
- Élimine les produits à base de pétrole.
- Non nuisible à l'environnement.
- Atoxique

Propriétés

Aspect	Liquide rouge
pH	11,5
COV	< 100 g/litre
Poids spécifique	1,06 kg/litre
Rendement	150 g/m ²
Stockage	2 ans s'il est conservé hermétiquement

Applications

Prendre connaissance de la fiche de sécurité disponible sur le site www.ecobeton.com.

Degreaser est un détergent dégraissant spécial formulé pour le nettoyage industriel et commercial et destiné à un usage professionnel. Il est capable de pénétrer en profondeur dans le béton, avec une action capillaire. Il est recommandé d'effectuer un test dans une zone d'essai sur la surface à traiter.

Nettoyage général: pour un meilleur résultat, ne pas diluer le produit et ne pas humidifier la surface avant l'application. Versez Degreaser sur la surface et laissez agir pendant 20 à 30 minutes. Rincez abondamment à l'eau ou au nettoyeur

Pour en savoir davantage, rendez-vous sur le site:

www.ecobeton-suisse.ch

ou contactez notre service technique à l'adresse e-mail:

info@ecobeton-suisse.ch

haute pression. Si nécessaire, répétez l'opération.

Nettoyage en profondeur et nettoyage des surfaces extérieures: suivez les instructions et la procédure ci-dessus. Utilisez un balai à poils durs et nettoyez vigoureusement. Pour les surfaces délicates, utilisez un balai à poils doux et rincez abondamment à l'eau. Sur les surfaces industrielles, rincez à l'eau chaude à l'aide d'un nettoyeur haute pression pour faciliter l'élimination de la saleté tenace.

Nettoyage intérieur: le nettoyage des sols intérieurs doit être effectué avec soin, en appliquant le produit petit à petit. Appliquez Degreaser avec une serpillière ou versez le produit dans une autolaveuse. Rincez la surface avec beaucoup d'eau et à l'aide d'une serpillière ou d'une autolaveuse. En cas de saleté tenace, utilisez de l'eau chaude.

Utilisations

- Nettoyage des sols industriels et commerciaux.
- Surfaces en béton.
- Saleté tenace (taches d'huile et de graisse).
- Parkings et garages.
- Avant l'application de Pavishield®.
- Avant de poser des revêtements à base de ciment.

Limitations

Les produits Ecobeton ne doivent être appliqués que lorsque la température de la surface est supérieure à 5°C et inférieure à 40°C. Les produits Ecobeton ne doivent pas être appliqués lorsque des précipitations sont prévues dans les 24 heures suivantes. Ne pas exposer le produit au gel.

Remarque:

Les informations contenues dans la présente fiche sont fournies de bonne foi et reflètent l'état de nos connaissances actuelles. Les produits sont de la meilleure qualité et correspondent aux meilleurs standards de tolérance de production. Dans l'impossibilité de contrôler la mise en œuvre du produit, aucune garantie, expresse ou implicite, n'est accordée sur le résultat final et aucune responsabilité n'est assumée directement ou indirectement quant à l'utilisation des produits. Les utilisateurs sont invités à faire des essais avant application.

Distribué par:
PERMASWISS GmbH
Ecobeton Suisse Distribution
Ch. du Borgeat 19 - 1654 Cerniat / Fribourg - Suisse

ecobeton

T +41 26 927 28 17

info@ecobeton-suisse.ch

www.ecobeton-suisse.ch